

Dual Safe 425K

Einsatzort (innen/außen)

innen

Produkt Außenbreite 495mm **Produkt Außenhöhe** 360mm **Produkt Außentiefe** 445mm

Gewicht 55kg

Hauptmaterial

Stahl

Inkl. Befestigungsmaterial

Ja

Anzahl Fachböden

1,00 Stk

Feuerschutz

LFS 30 P - 30 min. für Papier

Historienfunktion über TSE-Software

Nein

Innenbreite mm 380mm **Innenhöhe mm** 245mm **Innentiefe mm** 297mm

max. Versicherungssumme gewerb.

2.500 €

max. Versicherungssumme privat

20.000 €

Notschloss

Nein

Ordnertiefe

Nein

Türöffnung HxB in mm 245x325

Logistik

Verp.-Breite mm 535mm **Verp.-Tiefe mm** 515mm

Weitere Daten

Art Befestigungsmaterial

M10x80mm; Härte 8.8; Dübel 14mm

Passender Rohling

OUTDATED

Wandstärke re.

57,80 mm

Wandstärke li.

57,80 mm

Wandstärke oben

60,00 mm

Wandstärke unten

60,00 mm

Wandstärke hinten

65,00 mm

mögliche Befestigungspunkte

2x Boden + 2x Rückwand

Türstärke

Überstand Verschlusssystem 12mm

Türhöhe

Firmware updatefähig

Nein

Historienfunktion

Nein

Riegelbolzen

Ø 25 mm